

Разрыхлитель Elcon Electro



ТУ 2319-003-49222195-2003

ТИП

Средство для размягчения лаковых обмоток электродвигателей на основе органических растворителей.

СОСТАВ

Разрыхлитель, ароматические и алифатические углеводороды, функциональные добавки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разрыхлитель Elcon Electro предназначен для размягчения электроизоляционного лака взамен выжига лаковой обмотки.

ЦВЕТ

Светло-желтый.

СВОЙСТВА

- Удаляет различные типы лаков
- Время протекания реакции — от 1 до 2 часов
- Не требует специальных инструментов

УПАКОВКА

- 12 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 2319-003-49222195-2003
1. Внешний вид разрыхлителя	Жидкость светло-желтого цвета
2. Плотность, г/см³	1,2–1,3
3. Летучесть (потери при испарении), при температуре (20±2) °С, %	1,5–2,5
4. Разрыхляющее действие, мин	90
5. Коррозионное действие на металлическую поверхность	Выдерживает испытание

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обработку обмоток электродвигателей составом Elcon Electro проводят при температуре окружающей среды от +5 °С до + 35 °С. Обмотку электродвигателя, подлежащую обработке, очищают от загрязнений. Обмотка электродвигателя, обработанная составом Elcon Electro, во время протекания реакции не должна подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо, проводят повторную обработку. Перед использованием перемешивают. Наносят средство на обмотку электродвигателя. Время протекания реакции зависит от вида электроизоляционного лака. Размягченный лак удаляют. Поверхность протирают тканью. При необходимости очистку повторяют.

РАСХОД

Теоретический расход разрыхлителя Elcon Electro при нанесении в один слой — 200 г/м² без учета технологических потерь. Расход материала зависит от характера поверхности, наличия навыков работы.

РАЗБАВИТЕЛЬ

В разбавлении не нуждается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Вода.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца со дня изготовления.

ХРАНЕНИЕ

Разрыхлитель Elcon Electro хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +35 °С. Хранение при температуре выше 35 °С недопустимо.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается производить нанесение состава Elcon Electro в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. Лица, связанные с применением состава, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Состав Elcon Electro относится к трудногорючим жидкостям.

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:
ООО «ЭЛКОН»
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)
www.elcon.ru



Подробнее