

Растворитель Elcon R



ТУ 2319-015-49222195-2016

ТИП
Растворитель на основе ароматических углеводов.

СОСТАВ
Смесь летучих органических растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Растворитель Elcon R предназначен для обезжиривания подготовленных под окраску металлических поверхностей, а также для разбавления до рабочей вязкости кремнийорганических, эпоксидных, виниловых, акриловых и других лакокрасочных покрытий.

ЦВЕТ
Бесцветный.

- СВОЙСТВА**
- Подходит для обезжиривания поверхностей
 - Подходит для растворения ЛКМ
 - Не содержит посторонних примесей
 - Не содержит воду

- УПАКОВКА**
- 520 мл аэрозоль – 12 шт. в коробке
 - 0,5 л – 24 шт. в коробке
 - 1 л – 12 шт. в коробке
 - 5 л
 - 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 2319-015-49222195-2016
1. Внешний вид растворителя	Прозрачная жидкость без механических примесей
2. Плотность, г/см³	0,876–0,88
3. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	23

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Обработку металлических конструкций растворителем Elcon R рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от -20 °С до +35 °С. При разбавлении ЛКМ Elcon R добавляется постепенно, с постоянным перемешиванием. Подробная инструкция по разбавлению изложена в инструкции по применению ЛКМ.

РАЗБАВИТЕЛЬ
В разбавлении не нуждается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Не требуется.

СРОК ГОДНОСТИ
60 месяцев со дня изготовления.

ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение состава Elcon R производят по ГОСТ 9980.5. Растворитель Elcon R хранят в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре от -20 °С до +35 °С, предохраняя от влаги и солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается использовать растворитель в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. Лица, связанные с применением растворителя, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. При работе с растворителем необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом и приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытый огонь, не курить. При попадании продукта на кожные покровы — смыть проточной водой с мылом. При попадании в глаза — обильно промыть водой. Все оборудование должно быть изготовлено в искробезопасном исполнении. Запрещается работа с открытым огнем.

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:
ООО «ЭЛКОН»
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)
www.elcon.ru



Подробнее