

Масло-воск на водной основе

NEOMID PREMIUM NATURAL

ТИП

Масло-воск для дерева на водной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для от влаги, плесени, грибков и уменьшает растрескивание древесины, подчеркивая естественную красоту дерева.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками деревянные поверхности внутри и снаружи: мебель, стены, окна, двери, деревянные фасады и садовая мебель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водоразбавляемый
продукт



кисть



валик

ЦВЕТ

Орех. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета дерева, а также толщины и количества слоев. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на образце древесины окрашиваемой поверхности. Во избежание различий в оттенках используйте состав одной партии.

БЛЕСК

Шелковисто-матовый

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

16-20 м²/л в зависимости от впитывающей способности и фактуры поверхности.

ФАСОВКА

0,75 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Не разбавляется

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Межслойное время высыхания - 5-6 часов при температуре 20°C и относительной влажности воздуха не выше 65%. Высокая влажность, пониженная температура, экзотические породы дерева, а также отсутствие притока свежего воздуха требуют увеличения времени высыхания.

Через 48 часов поверхность можно начинать эксплуатировать. Окончательное высыхание и отверждение покрытия достигаются через 5-7 дней при температуре 20°C и относительной влажности воздуха не выше 65%. При понижении температуры время высыхания увеличивается. До полного высыхания масла рекомендуется щадящее использование поверхности: избегайте контакта поверхности с водой, влагой и грязью. Масло приобретает заявленные защитные характеристики только после полного высыхания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой (влажность древесины не более 20%). Продукт необходимо наносить при температуре не ниже 16°C и относительной влажности воздуха 55-65%. Не рекомендуется проводить окрашивание при температуре воздуха выше +35°C, при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Старые покрытия необходимо удалить, поверхность очистить. Участки, зараженные плесневыми грибами, тщательно очистить, обработать Отбеливателем для древесины NEOMID 500 в соответствии с инструкцией и высушить. Для защиты от биопоражений рекомендуется предварительно обработать антисептиками NEOMID 400 или NEOMID 440. С целью достижения равномерной впитывающей способности и декоративных свойств, поверхность необходимо отшлифовать абразивом P120-P180 в зависимости от назначения изделия.

После шлифования тщательно убрать древесную пыль. Нанесение состава должно происходить не позднее 24 ч после шлифовки.

ОКРАСКА

Масло полностью готово к применению. Разбавлять не рекомендуется. Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком, тщательно распределяя продукт вдоль волокон древесины, избегая образования подтёков и наплывов. Наносить масло-воск в 2-3 слоя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы. До полного высыхания масла рекомендуется щадящее использование поверхности: избегайте контакта поверхности с водой, влагой и грязью. Масло приобретает заявленные защитные характеристики только после полного высыхания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза: промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут. Снять контактные линзы, если они используются и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

При попадании на кожу: промыть большим количеством проточной воды с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от -40 до +40°C. Допускается до 10 циклов кратковременного замораживания при температуре до -40°C. В случае замораживания продукт оттаивают при комнатной температуре в течение 24 часов и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Хранить следует в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +30°C. на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления. **Беречь от детей!** Во вскрытой таре на масле возможно образование пленки. Перед повторным применением ее необходимо удалить.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.